



ARBOGA-DARENTH MAGNETTRANSPORTØR TYPE TM



Til transport af magnetisk materiale

Magnettransportør type TM

Udførelse

Magnettransportøren findes i to udformninger - lige eller i L-form.

Udførelsen i L-form kan fås i vinklerne 30°, 45° eller 60°.

For begge modeller gælder følgende bredder (udvendige mål):

- 276 mm
- 400 mm
- 480 mm
- 580 mm
-

Transportøren består af en stålramme med en transportbane af rustfri stålplader. Et antal stærke permanentmagneter bæres af to endeløse kæder mod undersiden af den rustfrie plade, hvorved spånet transporteres af de vandrette magnetfelter.

Kæderne løber på skinner inde i rammen og drives ved udløbsenden af en tandgearsmotor. Kæderne spændes ved transportørens bagende ved hjælp af spændeskruer.

Kæderne smøres automatisk med olien i rammen.



Fordelene

- Spånet transporteres på oversiden af den rustfrie plade og kommer ikke i kontakt med kæderne
- Transportøren har ingen uoverskuelige rørlige dele

Spånstørrelse (max)

Kort 5 mm
Mellem 20 mm
Langt mere end 20 mm

Applikationer

Transportøren er kun egnet til magnetisk materiale, se tabel neden for

Materiale	Stål					Støbejern	
Spåntype	Slibe spån	Kort	Mellem	Langt	Viklet	Kort	Mellem
Egnet	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja



www.union-oiltech.com

Union Oiltech A/S
Nordre Ringvej 18
DK-5700 Svendborg

Tel: +45 7620 8010
Fax: +45 7620 8011
post@76208010.dk

ARBOGA-DARENTH AB

Box 1022, SE-732 27 ARBOGA
Sweden

Tel +46 (0)589-610200
Fax +46 (0)589-610210

E-Mail: info@arbogadarenth.se

www.arbogadarenth.com