

Professionel allround olieskimmer med meget høj kapacitet. Kompakt og elegant design, gør den både nem at installere og benytte. Ideel til større vaskemaskiner, procesbade eller i det hele taget alle steder hvor store mængder overfladeolie skal fjernes.



Det kompakte og elegante design gemmer et rent kraftværk. Med sine 21 ltr. pr time er dette vores hidtil største olieskimmer. Ikke kun kapaciteten er der taget hånd om . denne skimmer er udstyret med vores unikke aksletætningsteknologi, og kan derfor arbejde i de mest krævende forhold, f.eks. stærke syrer eller basiske bade. Høje temperature er heller ikke noget problem for denne skimmer . den kan håndtere væsker helt på til 90 grader.

Disse unikke egenskaber gør denne skimmer til det bedste valg De kunne foretage, når der skal fjernes større mængder overfladeolie, om enten det er i industrielle vaskemaskiner, procesbade eller andre steder. Har du olie der skal fjernes klarer UniSkim S-21-100 sagen, let og elegant.

Det kompakte design gør skimmeren meget nem at installere i langt de fleste applikationer. Skimmeren vil fjerne mere end 99% af overfladeolierne, og dette understreger netop hvor effektiv denne olieskimmer er.

Tekniske specifikationer (båndbredde 100 mm)

Strømforsyning	230/24Vac 50Hz 7 VA/24 VAC
Kapacitet	Max. 21 liter/olie pr. time
Max. temp.	90°C (bad temperatur)
pH arbejdsområde	pH 0 - 14
Dimensioner & vægt	Ø 210 x 220 x 125 mm. · 3,0 kg.
Udløbsrør	Ø34 x 25 mm
Båndlængder	400—2000 mm (100 mm interval)

Båndformel: $(H + 150) \times 2 = \text{Båndlængde}$

Se vejledning i båndlængder på vores hjemmeside eller kontakt fabrikken eller deres forhandler

*Max temperatur i pH neutrale væsker. I stærke syrer/baser anbefales max. temperatur 80°C

Union Oiltech ApS
 Nordre Ringvej 18
 DK-5700 Svendborg
 Tel. +45 76208010
 Fax +45 76208011
www.union-oiltech.dk
post@union-oiltech.dk