

# Filtergehäuse BFOT4



Die Beutelfiltergehäuse vom Typ BFOT4 sind preiswerte Edelstahlkonstruktionen zur Aufnahme von einem Filterbeutel der Größe 4. Sie bestehen aus einem vertikalen, zylindrischen Behälter mit gegossenem Ober- und Unterteil aus rostfreiem Stahl. Der Produkt eintritt erfolgt über den klappbaren Deckel, der Austritt im unteren Klöpperboden. Diese Konstruktion erlaubt auch für kleine Durchflußmengen und kleine Chargen den Einsatz von Hochleistungsfilterbeuteln, die eine absolut zuverlässige Abdichtung verlangen. Die Gehäuse werden mit verstellbarem Fußgestell geliefert.

BFOT-4 ©

Filtergehäuse Spezifikationen	
	BFOT-4
Ein- und Auslaßanscluß	G 1"
Entlüftung	G 1/2"
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Gehäusedichtung	NBR (andere Materialien optional)
Maximaler Betriebsdruck	10 bar
Betriebs temperatur	80 °C
Filterbeutelgröße	4
Filterbeutelfläche (m <sup>2</sup> )	0,09

Abmessungen (in mm)		BFOT-4
	A	117
	C	329
	C	254
	Ø D	115
	E	149
	F	253
	G	190
	N1 / N2	G 1"
	N3	G 1/2"
	Beutelgröße	4
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	0,09	

Union Oiltech ApS  
 Nordre Ringvej 18  
 DK-5700 Svendborg  
 Tel. +45 76208010  
 Fax +45 76208011  
[www.union-oiltech.dk](http://www.union-oiltech.dk)  
[post@union-oiltech.dk](mailto:post@union-oiltech.dk)